

**CamTech** NXT



# 4K Ultra HD Vandal-resistant Balıkgözü Sabit Dome Ağ Kamerası

**Model Numarası:**

**CTN-FE12-18FIR**

CamTechNXT word geleverd door ARAS Security  
Full service distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur



## TEKNİK ÖZELLİKLER

CTN-FE12-18FIR					
<b>Kamera</b>					
Sensör	1/1.7", 12.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Lens	1.8mm@F2.4				
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Algılama	Gözleme	Tanima	Tanımlama
	1.8	43.8	17.5	8.8	4.4
Bakış Açısı	360°				
Shutter	Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 1/100000s				
Minimum Aydınlatma	Colour: 0.05Lux (F2.4, AGC ON) 0Lux with IR				
Gündüz / Gece	IR-cut filter for day & night function				
Dijital Gürültü Azaltma (DNR)	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
IR Aralığı	Up to 10m (33ft)				
WDR	DWDR				
<b>Video</b>					
Video Sıkıştırma	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Kod Profili	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Kare Hızı	Main Stream: 15fps (4000*3000, 3000*3000); 25fps (2560*2560); Sub Stream: 15fps (2000*1500, 2000*2000); 25fps (2000*2000); Third Stream: 15fps (720*576, 320*288)				
Panorama (Geniş Açılı Görünüm)	25fps (3000*2000); 15fps (4000*3000, 3000*2000, 3000*1500)				
PTZ Kare Hızı	15fps (1920*1080)				
ROI	Up to 8 areas				
Arka Işık Telafisi (BLC)	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Gizlilik Maskesi	Up to 8 areas				
Hareket Algılama	Up to 4 areas				
<b>Ses</b>					
Ses Sıkıştırma	G.711				
Çift Yönlü Ses Desteği	Supported				
Suppression	Supported				
Sampling Rate	8KHZ				
<b>Kayıt</b>					
Yedek Kayıt	Micro SD, up to 256GB				
Ağ Kayıt	ANR				
<b>Ağ</b>					
Protokol	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS				
Entegrasyon Uyumluluğu	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API				
<b>Canlı Görüntü Ekranı</b>					
Montaj Tipi	Support table, wall, and ceiling				
<b>Arayüz</b>					
Ses Giriş/Çıkış	Audio cable				
	Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p]				
	Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p]				
Alarm Giriş/Çıkış	2/1				
	Multiple Alarm linkage editable				
Dâhili Mikrofon	Supported				
Dâhili Hoparlör	Supported				
Seri Port	1 channel RS485 interface				
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Auto-adaptive Ethernet				
Video Çıkışı	1 BNC, impedance 75Ω; amplitude 1V [p-p]				
<b>Genel Özellikler</b>					
POE Güç	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				

CamTech NXT word geleverd door ARAS Security

Full service distributeur van elektronische beveiligingsapparatuur

Güç Tüketimi	Max 9.6W
Ölçüler (L x W x H)	Φ149 x 51.5mm (Φ5.87" x 2.0")
Ağırlık	0.5kg (1.1lb)
Çalışma Ortamı Sıcaklık/Nem Değerleri	-35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH
Giriş Koruma Sınıfı	IP66
Darbe Direnç Sınıfı	IK10
Reset Butonu	Supported